



4TECH

DIŞ ÖLÇÜLER



DM401
MASS GSM MODEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Adı	DM401
Referans Voltajı (Un)	230 V
Çalışma Frekansı	50 Hz ±%5
Maksimum Akım Tüketimi	0,03 A
IP Sınıfı	IP54 (Bina Dışı)
Koruma Sınıfı	İki (2)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C, +70 °C
Haberleşme Hızı ve Arayüzü	RS485(300-38400Baud), GSM,GPRS, LTE
İlgili Standartlar	TS EN 60950-1
Hafıza	32 Mb
Dijital Giriş	4 Adet
Protokoller	IEC 62056-21

GENEL ÖZELLİKLER


- Dört Bant GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 MHz
- 2G, LTE (4G) haberleşme
- Yüksek hızlı Arm Cortex mikrodenetleyici
- İzole RS485 bağlantısı
- Uzaktan yazılım güncellemesi
- 32 MB dahili hafıza
- Gerçek zamanlı saat (RTC)
- Planlanmış görevleri tanıma ve yürütme
- Elektrik kesintilerini veri merkezine raporlama
- Elektrik sayacı tipine bağlı olarak 300 ile 38.400 baud arasında otomatik baud hızı ayarı
- İzole dijital girişler, USB Type-C port desteği
- Kısa ve uzun paket, Obis kodu ve yük profili okuma (IEC 62056-21C protokolüne uygun)
- Dahili röle
- Coğrafi koordinat verileri kullanılarak aydınlatma kontrolü

4Tech bir Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. markasıdır.

EKSİM

4TECH

Enerjiyi Yönetmenin Akıllı Yolu.



4tech.com.tr

Altunizade, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
No:36, 34662 Üsküdar/İstanbul

info@4tech.com.tr